




# Fay 1045

design by R&D KOOZO

VAST GESTOFFEERD - REVÊTEMENT NON-DEHOUSSABLE - FEST GEPOLSTERT - FIXED UPHOLSTERY



\*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG



POTEN - PIEDS - FÜßE

N° 105 excl.



N° 291  
Aluminium



N° 5291  
Aluminium  
Zwart - Noir - Schwarz



N° 1202  
Eik natuur gebeitst - Chêne naturel huilé - Eiche Natur geölt

N° 105 excl.

\*SNIJRICHTING - DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG



Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.



Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

<b>*610</b>		<b>710*</b>
<b>*612</b>		<b>712*</b>
<b>*613</b> corner		<b>713*</b> corner
<b>220</b>		<b>320</b>
<b>230</b>		<b>330</b>
<b>213</b>		<b>313</b>
<b>460</b> corner		
<b>10</b>		
<b>25</b>		
<b>30</b>		
<b>40</b>		
<b>700</b>		


MAATWERK NIET MOGELIJK - PAS POSSIBLE SUR MESURE - MASSANFERTIGUNG NICHT MÖGLICH - CUSTOM-MADE NOT POSSIBLE

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




1: L 220 + R 700




2: L 313 + R 700




3: L 460 + 700 + R 460




4: L 610 + 700 + R 710




5: L 220 + R 713




6: L 230 + L 460 + R 320




7: L 220 + R 460 + R 320




8: L 313 + R 713



9: L 313 + R 713 + R 700





10: L 230 + R 700




11: L 220 + R 710

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




12: L 220 + L 460 + R 213




13: L 313 + R 460 + R 213




14: L 313 + R 460 + R 700




15: L 313 + R 710




16: L 230 + R 713




17: L 230 + R 713 + R 700




18: L 612 + R 320




19: L 313 + L 460 + 330



20: L 230 + R 460 + R 213





21: L 220 + L 700 + L 460 + R 330




22: L 230 + R 710

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




23: L 612 + R 213




24: L 612 + 700 + R 712




25: L 612 + R 330




26: L 713 + R 713




27: L 713 + 460 + R 213




28: L 610 + R 613




29: L 613 + L 700 + R 320




30: L 313 + L 460 + L 700 + R 320



31: L 220 + R 700 + R 460





32: L 613 + L 700 + R 213




33: L 610 + L 700 + R 320

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: 




34: L 230 + L 460 + L 700 + R 213




35: L 313 + R 700 + R 460 + R 320




36: L 610 + L 700 + R 213




37: L 220 + R 320 + R 700 + R 460




38: L 612 + R 613




39: L 613 + L 700 + R 330




40: L 220 + L 700 + R 712



41: L 610 + L 700 + R 330



42: L 313 + R 700 + R 712



43: L 230 + R 700 + R 712

## TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DRAGENDE DELEN: Massief beukenhout</li> <li>- TUSSENBRUGGEN: Multiplex</li> <li>- NIET DRAGENDE DELEN: OSB3</li> </ul>
ONDERVERING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Afgedeckt met thermisch doek voor bescherming mousse</li> </ul>
ZITVULLING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)</li> <li>- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)</li> <li>- Afgedeckt met thermisch gebonden polyester watten</li> </ul>
RUGVULLING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)</li> <li>- Gevlochten elastische sangel</li> <li>- Afgedeckt met thermisch gebonden polyester watten</li> </ul>
AFWERKING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vast gestoffeerd</li> </ul>
<p>Plooivorming en eveneens zitspiegel bij velour of chenille zijn uit comfortredenen ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen niet te vermijden. Alle afmetingen zijn ca. aangegeven.</p>

CONSTRUCTION CARCASSE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PARTIES DE SUPPORT: Hêtre massif</li> <li>- PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES: Contreplaqué</li> <li>- PARTIES NON-SUPPORTANTES: OSB3</li> </ul>
SUSPENSION D'ASSISE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse</li> </ul>
BOURRAGE DU SIEGE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m<sup>3</sup> (HR = mousse élastique à haute résilience)</li> <li>- Combinaison de deux duretés (Newton)</li> <li>- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester</li> </ul>
BOURRAGE DU DOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = mousse élastique à haute résilience)</li> <li>- Sangle tressée élastique</li> <li>- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester</li> </ul>
FINITION
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement non-déhoussable</li> </ul>
<p>Pour des raisons de confort, la formation de plis, ainsi que enfoncements ne peuvent pas être complètement évités dans des revêtement en velours ou chenille, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre. Toutes les dimensions sont approximatives.</p>

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL
<ul style="list-style-type: none"> <li>- TRAGENDE TEILE: massives Buchenholz</li> <li>- ZWISCHEN BRÜCKE: Sperrholz und Buchenholz</li> <li>- NICHT TRAGENDE TEILE: OSB3</li> </ul>
UNTERFEDERUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums</li> </ul>
SITZPOLSTER
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m<sup>3</sup> (hohe widerstandsfähiger Schaum)</li> <li>- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härte (Newton)</li> <li>- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung</li> </ul>
RÜCKENPOLSTER
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m<sup>3</sup> (hohe widerstandsfähiger Schaum)</li> <li>- Hochelastische Polstergurte.</li> <li>- Abgedeckt mit einer thermal verbunden Polyester-Füllung</li> </ul>
POLSTERUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fest gepolstert</li> </ul>
<p>Wellenbildung und auch Sitzspiegel bei Velours oder Chenille sind aus Komfortgründen sogar bei unseren hochwertigen Kaltschaumfüllungen nicht zu vermeiden. Alle Maße sind ca.-Angaben.</p>

CONSTRUCTION INNER FRAME
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CARRYING PARTS: solid beech</li> <li>- INTERMEDIATE CARRYING PARTS: multi-ply</li> <li>- NON-BEARING COMPONENTS: OSB3</li> </ul>
BOTTOM-SPRINGS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Covered with a thermal cloth to protect the foam</li> </ul>
SEAT PADDING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastic foam with high resilience)</li> <li>- A combination of two different hardnesses (Newton)</li> <li>- Covered with a thermal compound of polyester paddings</li> </ul>
BACK PADDING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastic foam with high resilience)</li> <li>- Twisted elastic belt</li> <li>- Covered with a thermal compound of polyester paddings</li> </ul>
FINISHING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixed upholstery</li> </ul>
<p>For reasons of comfort, corrugation and sitting wrinkles in velvet or chenille are not completely avoidable, not even by using our high quality comfort foam. All sizes are approximative.</p>

MADE IN BELGIUM

KOOZO - Herkenrodesingel 15 B - B-3500 Hasselt