


Jerry 1040®

design by Stefan Schöning

MATEN ZIJN CA.
LES DIMENSIONS SONT APPROX.
MASSE SIND CA.



POTEN - PIEDS - FÜßE



N° 2120
Aluminium



N° 2125
Zwart - Noir - Schwarz

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP
<ul style="list-style-type: none"> - DRAGENDE DELEN: Massief beukenhout - TUSSENBRUGGEN: Multiplex - NIET DRAGENDE DELEN: OSB3
ONDERVERING
<ul style="list-style-type: none"> - Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm - Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse
ZITVULLING
<ul style="list-style-type: none"> - Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht) - Een combinatie van 2 hardheden (Newton) - Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten
RUGVULLING
<ul style="list-style-type: none"> - Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht) - Gevlochten elastische sangel - Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten
AFWERKING
<ul style="list-style-type: none"> - Vast gestoffeerd
POTEN
<ul style="list-style-type: none"> - Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar.
GARANTIE
<ul style="list-style-type: none"> - De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating
AANDACHT! PLOOIVORMING
<ul style="list-style-type: none"> - Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen ploovorming niet te vermijden

CONSTRUCTION CARCASSE
<ul style="list-style-type: none"> - PARTIES DE SUPPORT: Hêtre massif - PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES: Contreplaqué - PARTIES NON-SUPPORTANTES: OSB3
SUSPENSION D'ASSISE
<ul style="list-style-type: none"> - Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4,00 mm - Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse
BOURRAGE DU SIEGE
<ul style="list-style-type: none"> - Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience) - Combinaison de deux duretés (Newton) - Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester
BOURRAGE DU DOS
<ul style="list-style-type: none"> - Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience) - Sangle tressée élastique - Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester
FINITION
<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement non-déhoussable
PIEDS
<ul style="list-style-type: none"> - Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.
GARANTIE
<ul style="list-style-type: none"> - La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté.
ATTENTION! FORMATION DE PLIS
<ul style="list-style-type: none"> - Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre.

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL
<ul style="list-style-type: none"> - TRAGENDE TEILE: massives Buchenholz - ZWISCHEN BRÜCKE: Sperrholz und Buchenholz - NICHT TRAGENDE TEILE: OSB3
UNTERFEDERUNG
<ul style="list-style-type: none"> - Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm - Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums
SITZPOLSTER
<ul style="list-style-type: none"> - Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum) - Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton) - Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung
RÜCKENPOLSTER
<ul style="list-style-type: none"> - Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum) - Hochelastische Polstergurte. - Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung
POLSTERUNG
<ul style="list-style-type: none"> - Fest gepolstert
FÜSSE
<ul style="list-style-type: none"> - Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich.
GARANTIE
<ul style="list-style-type: none"> - Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie.
BEACHTUNG! FALTENBILDUNG
<ul style="list-style-type: none"> - Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaltschaumfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden.

CONSTRUCTION INNER FRAME
<ul style="list-style-type: none"> - CARRYING PARTS: solid beech - INTERMEDIATE CARRYING PARTS: multiply - NON-BEARING COMPONENTS: OSB3
BOTTOM-SPRINGS
<ul style="list-style-type: none"> - Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm - Covered with a thermal cloth to protect the foam
SEAT PADDING
<ul style="list-style-type: none"> - Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience) - A combination of two different hardnesses (Newton) - Covered with a thermal compound of polyester paddings
BACK PADDING
<ul style="list-style-type: none"> - Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience) - Twisted elastic belt - Covered with a thermal compound of polyester paddings
FINISHING
<ul style="list-style-type: none"> - Fixed upholstery
LEGS
<ul style="list-style-type: none"> - Legs are specific to the model and not available separately.
WARRANTY
<ul style="list-style-type: none"> - The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating
ATTENTION! FABRIC WRINKELS
<ul style="list-style-type: none"> - For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.

MADE IN BELGIUM

KOOZO - Herkenrodesingel 15 B - B-3500 Hasselt